

Serie EX Easylube®



Lubricadores Automáticos

Modelo del Producto: EX-150 EX

Volumen de grasa: 150 ml



Características del Producto

Transparente y claro,
con tranquilidad

Comprobación y
protección
inteligente de la
batería

- ✓ Certificado internacional ATEX a prueba de explosiones
- ✓ Cumplir con los estándares de prueba IECEx
- ✓ Motor de seguridad que no produce chispas
- ✓ Carcasa protectora super reforzada
- ✓ Luces indicadoras intuitivas de tres colores
- ✓ Cinco años de garantía



El chip sensor NFC (RFID) integrado se emparejará con el software de patrullaje para realizar la inspección en el sitio.



Certificación IP65 a prueba de agua y polvo.



Monitoreo activo de 24 horas, una vez que el equipo sea anormal, inmediatamente parpadeará la luz de advertencia.



El sistema patentado de control de la presión de dosificación de grasa puede garantizar que la grasa se dosifica suavemente en el rodamiento para su lubricación.




El período de dosificación de grasa se puede establecer de acuerdo con las condiciones de lubricación requeridas por el rodamiento en un rango de 1 a 12 meses.



La función del modo de comprobación del lubricador se puede utilizar para comprobar si el lubricador está funcionando normalmente o no.

Especificaciones Detalladas

Modelo del Producto	EX-150 EX
Diámetro de Salida	1/2" PT (M)
Volumen de Grasa	150 ml
Rango de Intervalo de Relubricación	Ajustable de 0,5 a 12 meses
Rango de Temperatura del Entorno Operativo	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Empuje de la Placa de Presión (pistón)	5 - 150 psi Ajuste automático según la contrapresión del rodamiento
Presión de Salida (Salida del Cartucho de Grasa)	Menos de 10 bares para evitar fugas de grasa a través del sello del eje
Indicador de Operación	Luz verde: tiempo normal Luz naranja sencillo: batería baja Luz naranja doble: engrase anormal Luz roja: ciclo de engrase completo
Tamaño del Producto (altura x diámetro)	15.7 x 8.35 cm (6.18 x 3.28")
Service Pack del Fabricante Original	Potencia nominal (especificación de la batería) Easylube® P-613A 6V x 1600 mAh, V0
	Relleno de grasa (especificación de grasa) Easylube® 1000 Grasa de alta velocidad Easylube® 1500 Grasa multiusos Easylube® 2000 Grasa para cargas pesadas Easylube® 5000 Grasa de grado alimenticio Kit de cartucho vacío de grasa DIY
Especificación de aplicación ATEX para lugares peligrosos)	 II 3 G EX ec IIC T6 Gc DEMKO 20 ATEX 2227X
Calificaciones IP de Agua y Polvo	IP65
CE Certificación	Directiva CE del Consejo 2004/180/EC Número de Registro TÜV AE5016 95430001