

# Tapa de Descarga de 25mm iCAN™



## DESCRIPCIÓN:

La tapa de descarga de 25 mm iCan™. Nuestra tapa de descarga más grande y popular. La boquilla de 25 mm es ideal para fluidos de viscosidad que requieren tasas de dosificación más rápidas y donde se disponible de un puerto de lubricación más grande.

**Número de Parte:** ICAN-LP25N

**Peso Unitario:** 0,50 kg

## VENTAJAS:

### Botón ON/OFF

Reduzca la fatiga del operador y lo posibles accidentes RSI. El botón ON/OFF simple iCAN™ proporciona un flujo suave de los lubricantes a descargar. Protección adicional cuando está en la posición de apagado contra costosos derrames.

### Gran Manija de Transporte

Forma fácil y segura de transportar los envases iCAN™.

### Puerto de Recarga Rápida

La abertura ancha de 25mm con tapa que permite rellenar los envases sin quitar la tapa por completo. Agregue un acople rápido para una recarga de circuito cerrado.

Entregue lubricantes limpios y libres de contaminantes donde sea necesario. Identificar – Almacenar – Descargar.

### Codificación por Colores Innovadora

El sistema de etiquetado y codificación por colores mejoran la identificación de fluidos y minimizan el riesgo de rellenar el equipo con el fluido incorrecto y evitar la contaminación cruzada.

### Puerto para Accesorios

Diseñado para la instalación de filtros desecantes para mayor seguridad.

Las tapas de descarga iCAN™ se adaptan a los envases iCAN™ de cualquier tamaño.

**La tapa incluye banda con color y etiqueta de manija.**

## DETALLES:

### Dimensiones:

**Largo:** 333 mm.

**Ancho:** 143 mm.

**Alto:** 215 mm.

### Abertura de boquilla:

**Díámetro interior:** 12 mm.

**Díámetro exterior:** 18 mm.

### Materiales:

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Polietileno de baja densidad (LDPE)

Piezas de manija de ABS

Resorte SUS304

Tuercas y pernos revestidos en Zinc

Nuna-N (Nitrilo), O-Rings