



CONTADORES

Ofrecen una alta precisión en la medición de diésel para uso privado.

Opciones disponibles:

- Volumétricos mecánicos
- Volumétricos Digitales
- Digitales de Turbina y Engranajes
- Volumétricos Electrónicos de Impulso

VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS

Ofrecen una alta precisión en la medición de diésel para uso privado. Equipados con indicador totalizador y un indicador parcial, se pueden poner a cero con el volante lateral, es posible modificar la dirección de salida del arburante según las diferentes necesidades. También incorporan un tornillo de calibración para ajustar la precisión. El contador puede montarse en electrobombas o por gravedad.



Art. 092-5103-000 Contador volumétrico mecánico 3C

min-máx Caudal 20-120 l/min
6 cifras totalizador
3 cifras totalizador parcial (máx 999 l)
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero



Art. 092-5104-000 Contador volumétrico mecánico 4C

min-máx Caudal 20-120 l/min
8 cifras totalizador
4 cifras totalizador parcial (máx 9999 l)
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero



Art. 092-5104-G00 Contador de galones volumétrico mecánico 4C

min-máx Caudal 5-32 g/min
8 cifras totalizador
4 cifras totalizador parcial (max 9999 g)
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero

Cod.	Caudal	Presión	Tolerancia	Entrada - Salida	Peso	Embalaje
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm
092-5103-000	20-120 l/min	10	+/- 1	F 1" - F 1"	2	220X150X220
092-5104-000	20-120 l/min	10	+/- 1	F 1" - F 1"	2	220X150X220
092-5104-G00	5-32 Galones	10	+/- 1	F 1" - F 1"	2	220X150X220

VOLUMÉTRICOS DIGITALES

Contadores volumétricos digitales con sistema de disco oscilante, se utilizan para medir el diésel en uso privado. El contador funciona a través de la transición del líquido en la cámara de medición, el líquido mueve el disco oscilante que por medio de un sistema de transmisión especial, produce una señal magnética leída por el registro electrónico. Es posible girar la orientación del medidor para facilitar la lectura en todas las posiciones posibles de instalación. Contador de fácil montaje, puede ser instalado en tuberías rígidas y flexibles, bombas y por gravedad.

Art. 092-5110-000 Contador volumétrico digital mín-máx Caudal 5-120 l/min



6 cifras totalizador
6 cifras totalizador parcial
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero
U.de medida: L (litros), G (U.S. galones),
Q (Cuartos), P (Pintas)

Art. 092-5111-000 Contador volumétrico digital con cable mín-máx Caudal 5-120 l/min



6 cifras totalizador
6 cifras totalizador parcial
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero
U.de medida: L (litros), G (U.S. galones),
Q (Cuartos), P (Pintas)

Cod.	Caudal	Presión	Tolerancia	Entrada-Salida	Peso	Embalaje
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm
092-5110-000	5-120	3,5	+/- 0,5	F 1" - F 1"	1,43	200X170X115
092-5111-000	5-120	3,5	+/- 0,3	F 1" - F 1"	1,45	200X170X115

DIGITALES DE TURBINA Y ENGRANAJES

Contadores digitales de turbina y engranajes que ofrecen rendimientos de alta precisión en la medición de diésel para uso privado. El software permite el control total del sistema de despacho gracias a las diferentes funciones incorporadas. Se aplica en bombas o por gravedad.



Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24
mín-máx Caudal 7-120 l/min

6 cifras totalizador (no se puede poner a cero)
6 cifras parcial (se puede poner a cero)
Fluidos admitidos: diésel, aceite de baja viscosidad



Art. 092-5130-000 Contador digital de engranajes MGE-110
mín-máx Caudal 5-110 l/min

6 cifras totalizador (no se puede poner a cero)
6 cifras parcial (se puede poner a cero)
Fluidos admitidos: diésel, aceite



Art. 092-5140-000 Contador digital de engranajes MGE-250
mín-máx Caudal 10-250 l/min

6 cifras totalizador (no se puede poner a cero)
6 cifras parcial (se puede poner a cero)
Fluidos admitidos: diésel, aceite



Art. 092-5150-000 Contador digital de engranajes MGE-400
mín-máx Caudal 15-400 l/min

6 cifras totalizador (no se puede poner a cero)
6 cifras parcial (se puede poner a cero)
Fluidos admitidos: diésel, aceite

Cod.	Caudal	Presión	Tolerancia	Entrada - Salida	Peso	Embalaje
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm
092-5124-000	7-120	10	+/- 1	F 1" - F 1"	0,4	145X135X85
092-5130-000	5-110	50	+/- 0,5	F 1" - F 1"	1	150X140X85
092-5140-000	10-250	50	+/- 0,5	F 1.1/2" - F 1.1/2"	2,7	180X175X165
092-5150-000	15-400	50	+/- 0,5	F 2" - F 2"	4,3	193X145X141

VOLUMÉTRICOS ELECTRÓNICOS DE IMPULSOS

Contadores volumétricos electrónicos de impulsos que ofrecen rendimientos de alta precisión para la medida de diésel para uso privado. Aptos para conectar con sistemas electrónicos externos.



Art. 092-5170-110 Contador mecánico de impulsos MGI-110 EFECTO HALL

Min-máx Caudal 5-110 l/min
 Nr. 41 impulsos por litro
 Voltaje: 5 - 24 VDC
 Potencia: 0,15 - 0,72 W
 Intensidad 30 mA
 2 canales 90°



Art. 092-5170-110 Contador mecánico de impulsos MGI-110 REED

Min-max caudal 5-110 l/min
 Nr. 41 impulsos por litro
 Voltaje: 28 VDC
 Potencia: 8 W
 Intensidad 100 mA
 2 canales 180°



Art. 092-5170-250 Contador mecánico de impulsos MGI-250 REED

Min-max caudal 10-250 l/min
 Nr. 11 impulsos por litro
 Voltaje: 28 VDC
 Potencia 8 W
 Intensidad 100 mA
 2 canales 180°



Art. 092-5170-400 Contador mecánico de impulsos MGI-400 REED

Min-max caudal 15-400 l/min
 Nr. 5,5 impulsos por litro
 Voltaje: 28 VDC
 Potencia: 8 W
 Intensidad 100 mA
 2 canales 180°

Cod.	Caudal	Presión	Tolerancia	Entrada-Salida	Peso	Embalaje
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm
092-5170-110	5-110	50	+/- 0,5	F 1" - F 1"	1,1	123X90X123
092-5170-250	10-250	50	+/- 0,5	F 1.1/2" - F 1.1/2"	2,3	159X100X141
092-5170-400	15-400	50	+/- 0,5	F 2" - F 2"	4,3	193X145X141
092-5171-110	5-110	50	+/- 0,5	F 1" - F 1"	1,1	123X90X123