Donaldson
Facet™



ASTRIVEN

SERIE DCF

ELEMENTOS FILTRANTES

Los elementos filtrantes DCF de alta eficiencia de Facet eliminan la contaminación por partículas finas del diésel en aplicaciones que requieren un espacio reducido.

Diseñados para su uso en carcasas de la serie DMH de Facet, estos elementos mantienen los niveles de limpieza del combustible conforme a las normas ISO exigidas por los fabricantes de equipos originales (OEM), en aplicaciones donde el espacio es limitado o se requiere portabilidad.

Donaldson Facet™

Especificaciones

Longitudes estándar:	9 " , 12 "
Clasificaciones en micras disponibles:	1, 5, 10, 25
Diámetro exterior:	6" (152 mm)
Diámetro interior:	3,5" (89 mm)
Dirección del flujo:	De afuera hacia adentro
Temperatura máxima de operación:	240 °F (115 °C)
Presión diferencial máxima:	75 psi (5,17 bar)
Junta:	Buna-N
Aplicación:	Diseñado para su uso en carcasas de la serie DMH de Facet.

Número de modelo	Longitud	Micrón	Caudal máximo	Carcasa compatible
DCF-609-1	9" (229 mm)	1	25 gpm (95 lpm)	DMH-20
DCF-609-5	9" (229 mm)	5	25 gpm (95 lpm)	DMH-20
DCF-609-10	9" (229 mm)	10	25 gpm (95 lpm)	DMH-20
DCF-609-25	9" (229 mm)	25	25 gpm (95 lpm)	DMH-20
DCF-612-1	12" (305 mm)	1	30 gpm (114 lpm)	DMH-30
DCF-612-5	12" (305 mm)	5	30 gpm (114 lpm)	DMH-30
DCF-612-10	12" (305 mm)	10	30 gpm (114 lpm)	DMH-30
DCF-612-25	12" (305 mm)	25	30 gpm (114 lpm)	DMH-30