

ASTRIVEN

ELECTROBOMBA 12V O 24V 85 L/MIN

Electrobombas 12 o 14V, autoaspirantes, de paletas, están equipadas con motor eléctrico asíncrono de inducción autoventilado con grado de protección IP55, clase de aislamiento F, con protector térmico. Válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados.

BOMBA ELÉCTRICAS PARA DIESEL Y GASOLINA

Bomba eléctrica para el transvase de diésel incluye:

- Cable de alimentación sez. 6 mmq con pinzas y fusible.
- Bomba eléctrica rotativa autoaspirante
- Cuerpo de fundición de acero
- Válvula de by-pass
- Motor DC
- Filtro de acero inoxidable de 100 micras
- Grado de protección del motor IP55

Cod.	Portada	Tensión	Potencia	Corrien -te	Cable	Entrada-Salida	Ciclo de trabajo	H.max aspiración	Peso	Embalaje
	l/min	DC Volt	W	A	m	BSPG	min	m	kg	mm
091-5081-085	85	12	432	40	4	F 1"-F 1"	S2 30	2	9,50	300x215x230
091-5083-085	85	12	432	32	4	F 1"-F 1"	S2 30	2	9,50	300x215x230

Dimensiones:

