Donaldson
Facet™



ASTRIVEN

SERIE DFV-N

ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS

La misma filtración de partículas fiable, para casos en los que no se requiere certificación ASME. Diseño optimizado, disponible en stock para una entrega rápida.

Donaldson Facet™

Especificaciones

Rendimiento (una pasada)	Limpieza ISO: 13/11/9
Fluidos compatibles	Diésel n.º 2 | Aceite vegetal hidrotratado (HVO)
Elementos compatibles	Series DFI/DFIX/DMG
Caudal máx. de diseño	800 gpm (3024 lpm)
Presión de diseño	150 psi (10.3 bar)
Materiales de fabricación	Acero al carbono o inoxidable
Recubrimiento exterior	Pintura clase C4 (ISO 12944)
Recubrimiento interior	Epoxi
Conexiones entrada/salida	Bridadas o NPT
Puertos de manómetro	¼" NPT
Puertos de drenaje	¾" NPT

ACONDICIONAMIENTO DE DIÉSEL

Donaldson Facet™

N.º de modelo	Caudal máximo	Dimensiones Aproximadas			Ø	Peso Vacío / Lleno	Entrada / Salida	Caud. de elemen.
		A	B	C				
DFV-N-50	50 gpm (188 lpm)	33" (838 mm)	26.5" (673 mm)	4.5" (114 mm)	9" (229 mm)	90 lbs (41 kg) | 130 lbs (59 kg)	1.5"	1
DFV-N-100	100 gpm (378 lpm)	51" (1295 mm)	4.5" (114 mm)	4.5" (114 mm)	9" (229 mm)	110 lbs (50 kg) | 190 lbs (86 kg)	2"	1

Características Opcionales

- Válvula automática de purga de aire
- Válvula automática de alivio de presión
- Manómetros premontados o suministrados por separado
- Elementos preinstalados
- Caudales mayores disponibles bajo pedido

